

SYSTEM LINE SL3100

Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	SYSTEM LINE
корзины	500x500
размеры	1968x813x1810h



Линия SYSTEM, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.





400V3N+T 25,90kW
(CABLE NOT
PROVIDED)

G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

Ø1"1/2 M
L=1500

Технические характеристики	
Габ.размеры - (mm) L - P - H	1968x813x1810h
Размер корзины	500x500
Кол-во кассет/час	200/100
Макс. высота прохода (cm)	450
Общая мощность (kW)	25,9
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50 Hz

PRELAVAGGIO	
ёмкость бака	69

Мойка	
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5

Мойка	
ёмкость бака	69
resistenza_vasa	10,5

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ	
Нагревательный элемент бойлера (kW)	14,0
Расход воды	~300
Температура подаваемой воды (°C)	+15°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	1,5
Жесткость воды (°f)	7÷10 °f

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Вытяжка	0,20
Воздухообмен	70

Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1

OPTIONAL	
Редуктор давления с манометром	●
Система Break-Tank и насос системы ополаскивания 200В	●
Третья скорость	●
Угловая система предварительной мойки	●
Угловой сушильный тоннель	●
Двойной дозатор	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● Необязательный Installabile, – Дополнительно не устанавливается