
SYSTEM LINE SL4300



Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	SYSTEM LINE
корзины	500x500
размеры	3119x813x1825h

Линия SYSTEM, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.



400V3N+T 32,80kW
(CABLE NOT
PROVIDED)

G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

A:Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

Технические характеристики	
Габ.размеры - (mm) L - P - H	3119x813x1825h
Размер корзины	500x500
Кол-во кассет/час	135/200/270
Макс. высота прохода (cm)	450
Общая мощность (kW)	32,8
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50 Hz

PRELAVAGGIO	
ёмкость бака	69

Мойка	
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,9

Мойка	
ёмкость бака	69
resistenza_vasa	10,5

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ	
Break-Tank и насос системы ополаскивания	200W
Нагревательный элемент бойлера (kW)	12,0
Расход воды	~230
Температура подаваемой воды (°C)	+15°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	1,5
Жесткость воды (°f)	7÷10 °f

ASCIUGATURA	
ventilatore	0,55
resistenza	6,0

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Вытяжка	0,20
Воздухообмен	~70

Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1

OPTIONAL	
Редуктор давления с манометром	●
Угловая система предварительной мойки	●
Двойной дозатор	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● Необязательный Installabile, – Дополнительно не устанавливается