

SYSTEM LINE SL5300

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINE	SYSTEM LINE
KORB	500x500
ABMESSUNG	3948x770x1825h mm



Die Korbdurchlaufspülmaschinen **SL5300** ist ideal für alle, die mit maximaler Effizienz und Geschwindigkeit spülen und dabei die Betriebskosten und die Wassermenge pro Korb minimieren wollen, bei geringerem Strom- und Reinigungsmittelverbrauch. Die SL5300 ist ein **voll ausgestattetes Modell** mit **Trockentunnel**, das mit einer **Wärmerückgewinnungseinheit** versehen ist und dem Bediener die Möglichkeit bietet, verschiedene spezifische Waschzyklen durch das **praktische digitale Kontrollsystem**, der Selbstdiagnosemeldungen anzeigt und aufzeichnet, zu verwenden.. Die doppelt fördernde Spülpumpe sorgt für einen hohen Druck auch bei hartnäckigen Verschmutzungen, während die Vorspülung die größeren Rückstände in einer leicht entleerbaren Filterschublade auffängt. Der Trocknungsbereich ist sowohl für Geschirr als auch für konkave Gegenstände und Gläser optimiert, dank des Luftstrahls, der den gesamten Raum von oben bis unten abdeckt. Die **Nutzöffnung von 450 mm** ermöglicht die Einführung einer breiten Palette von Tellern, Tablett, Pfannen, Töpfen und verschiedenen Utensilien.

Die Linie **SYSTEM** ist entwickelt worden, um mit ihrem einbaubaren Zubehör wirklich allen Bedürfnissen genügen zu können: Sie vereint große Arbeitsmengen und Optimierung des verfügbaren Platzes, vereinfacht die Arbeit des Bediener und reduziert den Verbrauch. Die Modelle dieser Linie sind mit einem doppelten Filtersystem ausgerüstet, das alle Rückstände herausfiltert, während die vertikalen Spülpumpen und die Spülarne aus Edelstahl für hohe Leistungen sorgen. Die Modelle **SYSTEM** sind außerdem mit gewichtsausgeglichenen, doppelwandigen Türen, einem Fallschutzsystem und formgepressten, abgerundeten Tanks ausgerüstet.



CERTIFIED



ON REQUEST



STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

MERKMALE

Abmessungen - (mm)(- L - T - H)	3948x770x1825h mm
Abmessung Korb	500x500 mm
Anz. Körbe/Stunde	320/250/160
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	44,5 kW (50°C) - 59 kW (15°C)*
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz

VORWASCHEN

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5kW - 2,0Hp

ERSTES WASCHEN

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 hp
Heizelement Tank	6 kW

SPULGANG

Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5kW - 2,0Hp
Heizelement Tank	10,5kW

ENDSPÜLUNG

Break-Tank und Klarspülpumpe	0,2kW
Heizelement Boiler	16,0kW
Wasserverbrauch	~320lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+50°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f

TROCKNEN

Gebälse	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Heizelement	6 kW

STANDARDLIEFERUMFANG

Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2

OPTIONAL

Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar