

STEEL LINE ST29E

KATEGORIE	Gläserspülmaschine
LINIE	STEEL LINE
KORB	400x400
ABMESSUNG	470x595x710h



Die Modelle der Linie **STEEL** sind mit einem **automatischen Enthärter** ausgestattet, wodurch Kalkablagerungen wirksam vorgebeugt wird. Der Enthärter arbeitet vollkommen **unabhängig** und regelt seine Regenerierungsintervalle automatisch entsprechend der Härte des einlaufenden Wassers; Ihre Aufgabe besteht nur darin, jedes Mal dann Salz im Behälter nachzufüllen, wenn die Meldung „Salzmangel“ auf dem Display erscheint. Die Regenerierung der Harze erfolgt während der Spülzyklen, daher ist kein Stillstand der Maschine erforderlich.

Das mit einer Platine ausgerüstete Steuersystem ermöglicht die Einstellung und Steuerung der Zeiten und Temperaturen für das Spülen und Ablassen und des zugehörigen **Thermostopps**, die für ein hervorragendes Spülergebnis unverzichtbar sind. Über die Bedientafel können einer der 4 Waschzyklen und ein automatischer Ablasszyklus (bei installierter Ablasspumpe) ausgewählt und auf dem Display die Temperatur von Tank und Boiler, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems und der Hinweis für die planmäßige Wartung benutzerfreundlich angezeigt werden. Die intelligente Starttaste zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers angezeigt.

Das Modell **ST29E** ist zum Spülen von Tassen, Gläsern, Untertellern und Tellern (mit dem dafür vorgesehenen Korb) geeignet und hat eine Durchgangsbreite bis zu 295 mm.

Die verschiedenen Einstellparameter werden elektronisch gesteuert, wodurch ein absolut personalisierter Betrieb möglich wird. Außerdem können die **Stillstandszeiten** der Maschine dank der ständigen Selbstdiagnose **auf ein Minimum beschränkt werden**, da das System selbst schon verschiedene Wartungstätigkeiten vorschlägt. Mit dem **Selbstreinigungsprogramm** am Ende des Arbeitstages wird die Spülwanne gereinigt und der Warmwasserboiler entleert, so dass Kalkablagerungen in der Maschine vorgebeugt wird. Der serienmäßig eingebaute, peristaltische **doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler** gewährleistet bei jedem Spülzyklus dank der elektronisch gesteuerten **genauen Dosierung** ein Höchstmaß an Ersparnis; die **formgepressten drehenden Spül- und Nachspülarms** bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Mit der Funktion **Thermostop** wird bewirkt, dass das Spülen und Nachspülen erst dann beginnt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich **alle Komponenten an der Vorderseite befinden**, um Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.



MERKMALE

Abmessungen - (mm) (L - T - H)	470x595x710h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 48
H maximal Glas	275mm
max. Ø Teller	295mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 17lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 3,2lt
Pumpenleistung	0,26kW / 0,35Hp
Gesamtleistung / Strom	2,86kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	>15 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD

STANDARDLIEFERUMFANG

Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2
Salztrichter	1

OPTIONAL

Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Zubehör mit 2 runden Körben Ø400mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●

● Optional installierbar, ◻ Optional nicht installierbar