

SYSTEM LINE SL3200

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à convoyeur
LIGNE	SYSTEM LINE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	2568x770x1825h





La ligne SYSYEM a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus ; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. SYSTEM est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.




CERTIFIED



ON REQUEST





-  400V3N+T 29,70kW
(CABLE NOT PROVIDED)
-  G 3/4" M
55°C
L=1500
-  A: Ø1"1/2 M
Λ1: Ø31 M
L=1500

FOURNITURE STANDARD

Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE

Dimensions - (mm) L - P - H	2568x770x1825h
Dimensions panier	500x500
nb paniers/heure	210/110
Hauteur utile max (cm)	450 mm
Puissance totale	36,5 kW (50°C) - 51,5 kW (15°C)*
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50 Hz

PRÉLAVAGE

Capacité bac (lt)	70 l
Puissance pompe	1,5 kW - 2 Hp

LAVAGE

Capacité bac (lt)	70 l
Puissance pompe	1,5 kW - 2 Hp
Résistance bac (kW)	10,5 kW

RINCAGE FINAL

Résistance chauffe-eau (kW)	15,5 kW
Consommation d'eau	~ 300 l/h
Température eau d'alimentation (°C)	+50°C
Pression minimum de réseau (BAR)	2 bar
Dureté de l'eau (°f)	7°f - 10°f

SÉCHAGE

Ventilateur	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Résistance	6 kW

FOURNITURE STANDARD

Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
Porte-couverts 4 places	1
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2

OPTIONAL

Réducteur de pression avec manomètre	●
Break-Tank et pompe de rinçage de 200W	●
Système de prélavage à angle	●
Option extra power 9,5 kW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance)	●
Filtre de cuve triple et tiroir en acier inoxydable	●

● Installable en option, ◻ En option non installable