

SYSTEM LINE SL5100

CATÉGORIE	Lave-vaisselle à convoyeur
LIGNE	SYSTEM LINE
PANIER	500x500
DIMENSIONS	3348x770x1810h mm



Le lave-vaisselle à avancement automatique **SL5300** est idéal pour ceux qui souhaitent laver avec un maximum d'efficacité et de rapidité, en minimisant les coûts d'exploitation et les quantités d'eau par panier, tout en réduisant la consommation d'électricité et de détergent. SL5300 est un **modèle à option complète** avec **tunnel de séchage** et **récupérateur de chaleur**, qui offre à l'opérateur la possibilité d'utiliser différents cycles de lavage spécifiques grâce au **panneaux de contrôle digital**, qui affiche et enregistre les messages d'autodiagnostic. La pompe de lavage à double débit assure une pression élevée, même contre les saletés les plus tenaces, tandis que le pré-lavage se charge des résidus les plus volumineux, en les recueillant dans un tiroir-filtre facile à vider. La zone de séchage est optimisée pour la vaisselle ainsi que pour les objets concaves et les verres grâce au jet d'air qui couvre tout l'espace de haut en bas. **L'ouverture utile de 450 mm** permet d'introduire une large gamme d'assiettes, de plateaux, de poêles et d'ustensiles divers.

La ligne **SYSTEM** a été étudiée en sorte de satisfaire les exigences de chaque client, grâce aux différents accessoires installables, parvenant à allier de grandes charges de travail et en optimisant les espaces à disposition, en simplifiant le travail de l'opérateur et en réduisant les consommations. Les modèles de cette ligne sont dotés d'un double système de filtrage qui retient tous les résidus; les pompes de lavage verticales et les bras de lavage en acier inox, quant à eux, garantissent d'excellentes prestations. **SYSTEM** est en outre équipée de portes contrebalancées avec double paroi et système anti-chute, et de cuves moulées et arrondies.



CERTIFIED



ON REQUEST



FOURNITURE STANDARD

Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE

Dimensions - (mm) L - P - H	3348x770x1810h mm
Dimensions panier	500x500 mm
nb paniers/heure	320/250/160
Hauteur utile max (cm)	450 mm
Puissance totale	47,1 kW (15°C)
Tension d'alimentation standard	400V3N - 50 Hz

PRÉLAVAGE

Capacité bac (lt)	70 l
Puissance pompe	1,5kW - 2,0Hp

PREMIER LAVAGE

Capacité bac (lt)	70 l
Puissance pompe	1,5 kW - 2 hp
Résistance bac (kW)	6 kW

LAVAGE

Capacité bac (lt)	70 l
Puissance pompe	1,5kW - 2,0Hp
Résistance bac (kW)	10,5kW

RINCAGE FINAL

Break-Tank et pompe de rinçage	0,2kW
Résistance chauffe-eau (kW)	25,0kW
Consommation d'eau	~320lt/h
Température eau d'alimentation (°C)	+15°C
Pression minimum de réseau (BAR)	1,5BAR
Dureté de l'eau (°f)	7÷10 °f

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE

Aspirateur	0,2 kW
Débit d'air	~ 70 m3/h

FOURNITURE STANDARD

Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2
Porte-couverts 4 places	1
Panier pour verres dim. 500x500x100mm	1
Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm	2

OPTIONAL

Système de prélavage à angle	●
Séchage à angle	●
Option extra power 9,5 kW	●
Centrale de dosage interne (détergent/produit de brillance)	●

● Installable en option, ■ En option non installable