

## SYSTEM LINE SL5000

<b>CATEGORIA</b>	Lavastoviglie a Traino
<b>LINEA</b>	SYSTEM LINE
<b>CESTO</b>	500x500
<b>DIMENSIONI</b>	3348x770x1615h mm



La linea **SYSTEM** è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un **doppio sistema di filtraggio** che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. **SYSTEM** è inoltre dotata di porte controbilanciate con **doppia parete** e sistema di anticaduta e di **vasche stampate e arrotondate**.

La lavastoviglie a traino **SL5000** è ideale per chi vuole lavare con la massima efficienza e rapidità, riducendo al minimo i costi di esercizio e le quantità di acqua per cesto, con minori consumi di elettricità e di detergente. **SL5000** offre all'operatore la possibilità di utilizzare differenti cicli di lavaggio specifici tramite il pratico **pannello digitale**, che mostra e registra i messaggi relativi all'autodiagnosi. La **pompa di lavaggio a doppia mandata** assicura una grande pressione anche contro lo sporco più ostinato. Il **prelavaggio** integrato elimina anche le impurità più ostiche, **coniugando efficienza e ridotti consumi di acqua**. L'**apertura utile di 450 mm** permette l'introduzione di una vasta gamma di piatti, cassette, teglie, pentole ed utensili vari.



CERTIFIED



ON REQUEST



#### CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

#### CARATTERISTICHE

Dimensioni - (mm) L - P - H	3348x770x1615h mm
Dimensione cesto	500x500 mm
n° cesti/ora	320/250/160
Altezza utile massima	450 mm
Potenza totale	38 kW(50°C) - 52,4 kW (15°C)*
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50 Hz

#### PRELAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp

#### PRIMO LAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 hp
Resistenza vasca (kW)	6 kW

#### LAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp
Resistenza vasca (kW)	10,5kW

#### RISCIACQUO FINALE

Break-Tank e pompa di risciacquo	0,2kW
Resistenza boiler (kW)	16,0kW
Consumo acqua	~320lt/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+50°C
Pressione minima di rete (BAR)	2 bar
Durezza acqua (°f)	7°f - 10°f

#### CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

#### OPTIONAL

Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Asciugatura ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●

● Optional Installabile, □ Optional non installabile