

SYSTEM LINE SL5200

CATEGORIA	Lavastoviglie a Traino
LINEA	SYSTEM LINE
CESTO	500x500
DIMENSIONI	3948x770x1825h mm



La linea **SYSTEM** è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. **SYSTEM** è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.

La lavastoviglie a traino **SL5200** è ideale per chi vuole lavare con la massima efficienza e rapidità, riducendo al minimo i costi di esercizio e le quantità di acqua per cesto, con minori consumi di elettricità e di detergente. **SL5200** è dotata di un **tunnel di asciugatura** ed offre all'operatore la possibilità di utilizzare differenti cicli di lavaggio specifici tramite il pratico **pannello digitale**, che mostra e registra i messaggi relativi all'autodiagnosi. La **pompa di lavaggio a doppia mandata** assicura una grande pressione anche contro lo sporco più ostinato mentre il **prelavaggio** si occupa dei residui maggiori, raccogliendoli in un filtro a cassetto facilmente svuotabile. La **zona di asciugatura** è ottimizzata sia per piatti che per oggetti concavi e bicchieri grazie al getto di aria che riesce a coprire tutto lo spazio a disposizione dal basso all'alto. L'**apertura utile di 450 mm** permette l'introduzione di una vasta gamma di piatti, cassette, teglie, pentole ed utensili vari.



CERTIFIED



ON REQUEST



CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

CARATTERISTICHE

Dimensioni - (mm) L - P - H	3948x770x1825h mm
Dimensione cesto	500x500 mm
n° cesti/ora	320/250/160
Altezza utile massima	450 mm
Potenza totale	44,5 kW (50°C) - 59 kW (15°C)*
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50 Hz

PRELAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp

PRIMO LAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 hp
Resistenza vasca (kW)	6 kW

LAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5kW - 2,0Hp
Resistenza vasca (kW)	10,5kW

RISCIACQUO FINALE

Break-Tank e pompa di risciacquo	0,2kW
Resistenza boiler (kW)	16,0kW
Consumo acqua	~320lt/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+50°C
Pressione minima di rete (BAR)	2 bar
Durezza acqua (°f)	7°f - 10°f

ASCIUGATURA

Ventilatore	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Resistenza	6 kW

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

OPTIONAL

Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●

● Optional Installabile, ◻ Optional non installabile