

SYSTEM LINE SL2100

CATEGORIA	Lavagem de cesto arrastado
LINHA	SYSTEM LINE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	1700x770x1810h mm





CERTIFIED



ON REQUEST





400V3N+T 24,80kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



Ø1"1/2 M
L=1500

FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

CARACTERÍSTICAS

Dimensões - (mm) L - P - H	1700x770x1810h mm
Dimensão do cesto	500x500 mm
n° cestos/hora	200/150/95
Altura útil máxima	450 mm
Potência total	25,1 kW (15°C)
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50 Hz

LAVAGEM

Capacidade tanque	70 lt
Potência da bomba	1,5 kW - 2 hp
Resistência tanque	10,5 kW

ENXAGUAMENTO FINAL

Break-Tank e bomba de enxaguamento	0,2 kW
Resistência termoacumulador	12 kW
Temperatura água de alimentação	160 l/h
Pressão água de alimentação	+15°C
Pressão mínima de rede	2 bar
Dureza água	7°f - 10°f

RECUPERATORE_TERMICO_CALORE

Aspirador	0,2 kW
Vazão de ar	70 m3/h

FORNECIMENTO PADRAO

Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 4 lugares	1
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2

OPTIONAL

Secagem de ângulo	●
Opcional extra power 9,5kW	●
Central de doseamento interno (detergente e brilhantador)	●
Filtro triplo no tanque e gaveta de aço inox	●

● Instalável opcional, — Opcional não instalável