


## SYSTEM LINE SL1200

<b>Категория</b>	Туннельные посудомоечные машины
<b>Модели линии</b>	SYSTEM LINE
<b>корзины</b>	500x500
<b>размеры</b>	1750x770x1825h mm



Линия SYSTEM, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.



400V3N+T 24,20kW  
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M  
55°C  
L=1500



A: Ø1"1/2 M  
A1: Ø31 M  
L=1500

#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

#### Технические характеристики

Габ.размеры - (mm) L - P - H	1750x770x1825h mm
Размер корзины	500x500 mm
Кол-во кассет/час	120/60
Макс. высота прохода (cm)	450 mm
Общая мощность (kW)	28,5 kW (50°C) - 35 kW (15°C)
Стандартное питание и напряжение	400V3N - 50 Hz

#### Мойка

ёмкость бака (lt)	70 lt
Мощность моющего насоса	1,5 kW - 2 hp
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5 kW

#### ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ

Нагревательный элемент бойлера (kW)	9,5 kW
Расход воды	150 lt/h
Температура подаваемой воды (°C)	+50°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	2 bar
Жесткость воды (°f)	7°f - 10°f

#### СУШКА

Вентилятор	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	1400 m3/h
Нагревательный элемент	6 kW

#### Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2

#### OPTIONAL

Редуктор давления с манометром	●
Система Break-Tank и насос системы ополаскивания 200B	●
Опция второго бойлера 9,5 кВт	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Двойной дозатор	●
Тройной фильтр ванны и лоток из нерж.стали	●

● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается